

PRESSA CAMERA CHIUSA DOPPIA COMPATTAZIONE FAES HT 200/1600/270 CV			
Costruttore	Amedeo Farrell SA FAES		
Anno di costruzione	1997		
Matricola	96332		
Marchiatura	CE		
Sistema di legatura balla	Reggetta in Poliestere		
Spinta carrello pressore alla massima pressione	212 Ton	300 Bar	
Spinta carrello pressore alla pressione di lavoro	194 Ton	275 Bar	
Potenza elettrica installata in HP	270 (4 x 60 + 30)		
Potenza elettrico installata in KW	202 (4 x 45 + 22)		
Numero di reggette massime x balla	Min 4 - Max 8		
Apertura bocca di carico in mm	1.500 x 1.120 mm		
Misure camera di compressione (Alt x La x Lun)	700 x 1.120 x 950 mm		
Volume camera di compressione	1,176 m³		
Pressione specifica alla pressione massima 300 Bar	27,1 Kg/cm²		
Pressione specifica alla pressione di lavoro 275 Bar	24,8 Kg/cm²		
Misure della balla espansa Altezza Larghezza lunghezza	730 x 1.010 x 1.130 mm		
Volume balla	0,833 m³		
Peso specifico erba medica in ingresso Kg/m³	40	60	80
Densità Balla in kg/m³ ca. (in base peso specifico ingresso)	465	485	525
Peso balla in Kg ca. (in base peso specifico ingresso)	387	404	437
Produzione oraria balle in base al materiale	14,5	19,9	23,7
Prod. in Tonnellate ora in base ai materiali in ingresso	5,6	8,0	10,4
Metri di reggetta per Tonnellata in base al materiale	63,6	61,0	56,3
Tipo di pompe	Pistoni a portata variabile		
Dimensioni cilindro espulsore	190/140 x 1.510 mm		
Dimensioni cilindro porta chiusura camera	170/190 x 720 mm		
Dimensioni cilindri tunnel telescopico	100/70 x 1.120 mm		
Misure approssimative macchina (Lun x Lar x Alt)	8.665 x 6.010 x3.440 m		
Peso approssimativo macchina	23,5 Ton		
Volume d'olio idraulico centralina	3.500 Litri		
Marchio apparati Oleodinamici	Hidromatik Rexroth		
Marca dei cilindri oleodinamici	Hunger		
PLC brand	Siemens		
Dispositivi elettrici ausiliari (marca)	Telemecanique		
marca motori	Marelli		
Dispositivo di legatura con cinghia in poliestere (marchio)	Titan		
Qualità coltelli	U 13 temprato		
Guide piastra di espulsione	URSSA-60, 190 Brinell, antiusura		
specifiche elettriche	3x380/400 V+N+T 50/60 Hz IP 55		
Raffreddamento olio idraulico	Aria/olio ventilazione forzata		
Meccanismo per liberare le balle di grandi dimensioni	automatico		
disegni	2.537		

LAYOUT GENERALE

